

## Fiche technique Panneaux

### Description du produit

#### Application

Les panneaux en acier sont solides et ont une bordure de protection en plastique.  
Les panneaux sont livrés avec des caractères magnétiques (lettres et chiffres).  
Les caractères peuvent être appliqués sur les deux côtés des panneaux.  
Les panneaux sont fournis avec 2 trous de fixation pour un montage facile et efficace.  
Ce produit est utilisé pour l'identification des allées, des étagères, des zones, des emplacements de chargement et de déchargement, etc.



#### Dimensions

Les dimensions types et longueurs max. des caractères:

Dimension du panneau	Positions maximales	Hauteur des caractères	Distance de lecture	Poids
200 x 200 mm	2 / 3	150 mm / 100 mm	30 m / 20 m	0,40 kg
200 x 450 mm	5	150 mm	30 m	0,85 kg
300 x 300 mm	2 / 3	200 mm / 150 mm	40 m / 30 m	0,82 kg
300 x 600 mm	5	200 mm	40 m	1,65 kg
450 x 450 mm	2 / 3	300 mm / 200 mm	60 m / 40 m	1,82 kg
450 x 900 mm	5	300 mm	60 m	3,62 kg

Autres dimensions disponibles sur demande

#### Couleurs

Couleur Panneau par défaut : Jaune

Couleur caractères par défaut : Noir

Couleurs Panneau en option : Blanc  
Rouge  
Vert  
Orange  
Bleu

Couleurs caractères en option : Jaune  
Blanc  
Rouge  
Vert  
Orange  
Bleu

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de contraste entre la couleur des panneaux et celle des caractères.

### Caractéristiques

#### Panneaux

Base : 1 mm en acier  
Traitement : Sendzimir galvanisé  
Panneaux Jaunes : Laqués des deux côtés. Amorce 5 M $\mu$ , polyester 20 M $\mu$ .  
Autres couleurs : Plaque standard galvanisé. Coloré des 2 côtés par un film de 80 M $\mu$ .

#### Bordures en plastique

Matière : Plastique avec des pinces en acier à l'intérieur.

#### Caractères

Matière : Aimant caoutchouc noir + 0.8 mm film noir.  
Autres couleurs : 0.5 mm aimant caoutchouc + film coloré 80 M $\mu$ .

#### Poids

Panneau :	Env. 8.0	kg/m <sup>2</sup>
Protection bordures :	Env. 65	g/m
Caractères	Env. 5	g/pc hauteur caractère 100
	Env. 10	g/pc hauteur caractère 150
	Env. 18	g/pc hauteur caractère 200
	Env. 40	g/pc hauteur caractère 300