Fiche Technique Panneaux Triangle

Description du produit

Application
Les panneaux en acier sont solides et ont une bordure de protection en plastique.
Les panneaux sont livrés avec des caractères magnétiques (lettres et chiffres).
Le Panneau Triangle est composé de 3 panneaux, une plaque de montage et des fixations.
Les trois panneaux sont montés sur une plaque résistante en plastique.
Les panneaux triangles sont typiquement suspendus au-dessus de vastes zones.

Dimensions
Les dimensions standards et longueurs maximaux des caractères :

Dimensions panneaux	Positions maximales	Hauteur des caractères	Distance de lecture	Poids
300 x 300 mm	2	200 mm	40 m	3,1 kg
450 x 450 mm	2	300 mm	60 m	6,8 kg

Couleurs

Couleur Panneaux par défaut : Jaune

Couleurs Panneaux en option : Blanc, Rouge, Vert, Orange, Bleu

Couleur caractères par défaut : Noir

Couleurs caractères en option : Jaune, Blanc, Rouge, Vert, Orange, Bleu

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de contraste entre la couleur du panneau et celle des caractères.

Caractéristiques

Plaque de montage : Plaque en PVC solide de 6 mm d'épaisseur.

Kit de montage : 9 x crochets S, 3 x 0,5 m de chaîne, 1 x crochet fermant.

Panneaux
Base : 1 mm en acier.
Traitement : Sendzimir galvanisé.
Panneaux Jaunes : Côtés laqués. Amorces 5 Mµ, polyester 20 Mµ.
Autres couleurs : Plaque standard galvanisé, recouvert par un film de 80 Mµ

Bordures en plastique
Matière : Plastique avec des pinces en acier à l'intérieur.

Caractères
Matière : Aimant caoutchouc noir + 0.8 mm film noir.
Autres couleurs : 0.5 mm aimant caoutchouc + film coloré 80 Mµ.

Poids
Plaque de montage : Env. 10 kg/m²
Kit de montage : Env. 0.20 kg total
Panneau : Env. 8.0 kg/m²
Protection bordures : Env. 65 g/m
Caractères : Env. 18 g/pc hauteur caractère 200
Env. 40 g/pc hauteur caractère 300

Jeka®
St. Annastraat 198
6525 GX Nijmegen
The Netherlands